

# 油漆房防爆控制箱图片

发布日期：2025-10-14 | 阅读量：4

防爆触摸屏配电箱寸、寸防爆触摸屏配电控制箱厂家直销。此产品为非标产品，实际价钱请致电或旺旺咨询！！！本公司专业生产：防爆LED灯、防爆空调、防爆配电箱、防爆配电柜、防爆电热油汀、防爆无极灯、防爆智能控制箱、防爆PLC柜、防爆无火花连接器的专业生产企业. 厂家直销，量大价优，品质确保！。产本公司的产品有：防爆电器类:防爆配电箱，防爆操作柱，防爆控制箱，防爆检修箱，防爆配电柜，防爆电磁启动器，防爆断路器，防爆转换开关，防爆行程开关，防爆自藕降压启动器，防爆变频器，防爆电磁启动配电箱，防爆控制按钮，防爆电动葫芦按钮，防爆照明开关防爆全塑类:防爆防腐断路器，防爆防腐配电箱，防爆防腐控制箱，防爆防腐检修箱，防爆防腐插座箱，防爆防腐操作住，防爆防腐磁力启动器。防爆控制箱，就选乐清市祥丰电气有限公司，让您满意，欢迎您的来电哦！油漆房防爆控制箱图片

控制柜：1、柜门离地25mm□□两边有20mm宽的U形弯边，使得安装板强度更大，也便于搬运。2、箱底三块电线导入盖板，可以互为替换，移动简便，容易导入电线，容易开孔进线。3、箱门上有接地螺栓5、承重铰链安装易于，换柜门也易于。柜门可敞开130°。4、塑料滑引器可运用塑料滑引器通过导轨，可从柜体正面将安装板推入柜内7、稳固的长方形框架不但可以增进前门的强度，还可以用来固定安装电器元件（配合门安装横条用到）。5、背板能很容易地安装，用螺钉固定；还可换装柜门。6、标配MS821锁，上、中、下三点锁紧柜门。7、密封圈：聚氨脂发泡密封胶条，保证防护等级。8、柜门框处增加防水边与柜门密封圈配合预防水和尘埃落入柜内。9、（单门）左右对调开门设计，简便采用。规范模数化安装孔设计，便捷安装。盲板阀防爆控制箱服务商乐清市祥丰电气有限公司为您提供 防爆控制箱。

BXK防爆控制箱适用范围：1. 适用于1区、2区危险场所；2. 适用于IIA□IIB□IIC类，温度组别为T1-T6的危险性气体环境。技术参数：1. 执行标准□GB3836-2000IEC600792.防爆标志□EXdIIBT6EXedIICT63.额定电压□AC380V/220V/50HZ4.额定电流□10A5.防护等级□IP54□IP656.防腐等级□WF1/WF27.使用类别□AC-3AC-48.引入口规格□G1/2“-G4”9.电缆规格：Φ9mm-Φ25mm产品特点：1. 产品有隔爆型和复合型两种型式，复合型主体为增安型结构，内装元件采用隔爆元件或增安型元件；2. 外壳采用铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；3. 内部可装按钮、控制开关、仪表、继电器或其它模块，其中按钮、控制开关、电流表和电压表均为防爆元件、控制箱内装元件可根据用户要求进行排列，可实现多种功能，4. 控制开关由多种型号及不同功能，可供用户选择；5. 本产品形式多样，订货时请用户提供完整的电气系统图；防爆控制箱外壳采用钢板焊接或铸铝合金或者304不锈钢压铸成型，表面高压静电喷塑，产品整体一般采用隔爆型外壳和增安型外壳组合成的复合型结构。

控制箱适用开厂矿、企业、商场、旅馆、学校、飞机场、港湾、诊所、高层建筑、生活小区等场合，交流50HZ额定工作电压为交流380V的低压电网系统中，作为动力、照明配电及马达操纵之用，适宜室内挂墙、户外落地安装的配电装置。也用到于交流50HZ电压500V以下电力系统作为消防抽水机控制、潜水泵控制、消防风机控制、风机控制、照明配电控制等使用，控制方法有直接启动控制、星三角降压启动控制、自藕降压启动控制、变频器启动控制、软启动控制等各种控制方法，还可用到隔离开关、熔断器式开关作为隔离分断点。一般常规采用的图集有99D303-2常用风机标准图集,01D303-3水常用泵标准图集。例如：沈阳某家公司便生产各种控制箱，设计合理、价钱适中、声誉极好。其机箱主体使用质量的铝合金型材，兼具构造稳固、外形美观、散热性能好等特性，普遍应用于仪器、仪表、电子、通信、自动化、传感器、智能卡、工业控制、精细机器等行业，是仪器仪表的完美箱体。乐清市祥丰电气有限公司是一家专业提供防爆控制箱的公司，有想法的可以来电咨询！

防爆控制箱柜内每一单元的负载功率、电压等级或电控柜的一、二次方案图。用户特别要求（如超过本产品使用条件时应提出实际要求）。主打产品防爆控制柜1、外壳使用质量钢板焊接成型，内装各种防爆电器，可按照用户提供的电器原理图及主要技术参数定配电柜的外形尺码并选用相应的防爆电器,可根据要求制作成面板上直接操作或开门后操作等形式。（一）、多路动力（照明）配电通过将多个防爆断路器或动力（照明）配电箱及数个防爆接线箱组合,可在电压380V,电流630A的三相交流50Hz配电系统中实现动力,照明配电装置的电能转换分配及控制380V630V,50Hz.（二）、多路电磁起动配电通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器、操作柱和防爆接线箱等组合，可在电压380V的三相交50Hz配电系统中实现动力配送及马达的集中控制，并可根据要求加装信号、电压表,电流表等监控装置。（三）、多路起动配电将防爆起动箱放置防护柜中，实现对交流50Hz电压为380V电路中容量为95KW及以下的三相笼型马达的不频繁起动，兼具短路、缺相、过流堵转等保护功用，可用手动、自动和远控等多种方法来操纵。（四）、混合型根据用户要求，将相应的防爆电器组合。乐清市祥丰电气有限公司致力于提供防爆控制箱，竭诚为您服务。河南防爆控制箱安装

乐清市祥丰电气有限公司致力于提供防爆控制箱，有想法的可以来电咨询！油漆房防爆控制箱图片

移动式水泵防爆控制箱：一、内装电子元件断路器，仪表箱，温控表，交流接触器，固态继电器，温控探头，信号灯，按钮等等，内部排线接好，用户可自行安装格局属性：1. 铝合金外壳压铸成型也许钢板焊接而成，外表喷塑，外形好看；2. 增安型外壳，模块配置可根据用户需要，任意拼装，内装防爆指示灯、电流表、电压表、按钮及转换开关等；3. 防爆水泵控制箱隔爆型外壳，内装指示灯、电流表、电压表、按钮、变换个、继电器等；4. 内装元件可根据用户需要展开摆放、盛产；5. 钢管或电缆布线电源额外频率50hz额外作业电压ac380/660v额外作业电流：至250a防护等级ip54ip65消防泵控制柜手动、自动操纵方法，手动时由面板操作按钮操纵抽水机启停（供试泵用）；自动时由以下几种方法中的任何一种即可控制抽水机启停：①消防中心dc24v启动（电源由消防中心提供），②各消防栓箱按钮开关启动。油漆房防爆控制箱图片

乐清市祥丰电气有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在浙江省等地区的电工电气行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将\*\*乐清市祥丰电气供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！